



品質証明書

製品名：ペンギンシールPU979（2成分形ポリウレタン系シーリング材）

上記ペンギンシールPU979は、最新の技術と厳格なる品質管理のもとに製造される製品であり、適正な目地設計と施工のもと、建築用シーリング材として優秀な性能を長時間保持することを証明いたします。その性状・性能を下記に示します。

（1）性状

	基 剤	硬 化 剤	ト ナ ー
外 観	淡黄色透明液体	白色ペースト状	各色ペースト状
混合比（重量比）	3 2	1 0 0	5. 1
密 度	1. 3 0		
有効期間 （月/25℃以下貯蔵）	6ヶ月		

（2）硬化特性

可使時間、内部硬化時間の目安は次の通りです。

温度	可使時間（h）	内部硬化時間（h）
5℃	2. 5～3	2 0
23℃	2. 5	1 0
35℃	1. 5～2	7

（3）性能

試 験 項 目		試 験 結 果			
スランプ（mm）	縦	50℃	0		
		5℃	0		
	横	50℃	0		
		5℃	0		
体積損失（%）		0. 3			
引張接着性	条 件		50%引張応力 （N/mm ² ）	最大引張応力 （N/mm ² ）	最大荷重時の 伸び（%）
	モルタル板		23℃	0. 4 4	1. 0 7