


年 月 日

サンスター技研株式会社



品質証明書

製品名：プライマーRS-2

上記プライマーRS-2は、最新の技術と厳格なる品質管理のもとに製造される製品であり、適正な目地設計と施工のもと、建築用プライマーとして優秀な性能を長時間保持することを証明いたします。

その性状・性能を下記に示します。

■性状・性能

項 目		
外観		(主剤) 淡黄色透明液体 (硬化剤) 淡黄色透明液体
主成分		(主剤) エポキシ樹脂 (硬化剤) シリコーン変性合成樹脂 オルガノシラン
固形分 (%)		(主剤) 52 (硬化剤) 20
溶剤		(主剤) 酢酸エチル、キシレン、 エチルベンゼン (硬化剤) トルエン
乾燥時間	5～20℃	60分
	20℃～	30分
塗布後有効時間 (時間)		8
有効期間 (未開封/25℃以下貯蔵)		12ヶ月
適応シーリング材		ビル、マンション等のMS-2、PS-2、PU-2、SR-2目地の改修用 ペンギンシールMS2500 ペンギンシールMS2970 type NS ペンギンシールSA7500 ペンギンシールPU979 ペンギンシールMS2570 type NB ペンギンシール2550 HM ペンギンシール2550 Type NB ペンギンシール2570 Type 1-NB